

DINITROL ZERO RUST

Zrównoważone, perfekcyjne usuwanie rdzy

DINITROL Zero Rust to innowacyjny rezultat naszych szeroko zakrojonych badań. Może być używany do nawet całkowitego i trwałego usuwania uporczywej rdzy ze wszystkich rodzajów żelaza.

» Gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania

» Usuwa nawet grubą warstwę rdzy

» Nietoksyczny i biodegradowalny

» Na bazie wody, nie zawiera kwasów ani roztworów żrących



DINITROL Zero Rust 991 GEL

Nr art.	Rozmiar	Opakowanie	Kolor
11577	1 L	kanister	Żółty / Transparentny

DINITROL Zero Rust 990 LIQUID

Nr art.	Rozmiar	Opakowanie	Kolor
11576	5 L	kanister	Żółty / Transparentny



a brand of



DINOL GmbH Pyrmonter Straße 76, D-32676 Lügde, Germany
Tel. +49 (0) 5281-98 2 98-0, Fax +49 (0) 5281-98 2 98-60, www.dinol.com

12.2020

Wszystkie dane i zalecenia są wynikiem starannych testów przeprowadzonych przez nasze laboratorium. Można je uznać jedynie za rekomendację, która odpowiada poziomowi dzisiejszej wiedzy. Dane te podane są w dobrej wierze. Jednak ze względu na różnorodność możliwych zastosowań i metod pracy nie jesteśmy w stanie przejąć żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań wynikających z niewłaściwego użytkowania naszych produktów. W związku z tym umowny stosunek prawny jest nieuzasadniony i nie ma żadnych wtórnych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek umów kupna.

DINITROL Zero Rust

Informacje Techniczne

Opis produktu

DINITROL Zero Rust szybko usuwa rdzę z metali żelaznych i stali nierdzewnej. Jest również niekorozyjny, niepalny, nietoksyczny i biodegradowalny. Nie zawiera LZO ani HAP, rozpuszczalników, kwasów, zasad ani niebezpiecznych składników. DINITROL Zero Rust może być bezpiecznie aplikowany na miękkie metale, tworzywa sztuczne, gumę, PCV i na inne powierzchnie, które nie mogą zostać uszkodzone przez wodę. Zapobiega ponownemu powstawaniu rdzy do 4 tygodni. Nie tworzy wżerów ani odbarwień na nierdzewnej stali.

Obszary aplikacji

DINITROL Zero Rust może być stosowany na metalach żelaznych i stali nierdzewnej.

Aplikacja produktu w formie płynnej

Przed aplikacją przedmiot należy wyczyścić, aby usunąć olej i brud. Wypłucz przedmiot, a następnie zanurz na 20 minut całkowicie w DINITROL Zero Rust. Okresowo sprawdzaj postępy. Po usunięciu rdzy spłucz przedmiot wodą. Aby zapobiec ponownemu korodowaniu przedmiotu, zanurz go z powrotem w DINITROL Zero Rust i pozostaw do wyschnięcia. Głęboko zardzewiałe części (5 mm lub głębsze) mogą wymagać pozostania w roztworze na noc. Przedmiot następnie może wymagać wyczyszczenia szmatką i wodą. DINITROL Zero Rust może być używany wielokrotnie, aż do zniknięcia efektów. W momencie

utylizacji DINITROL Zero Rust jej metoda będzie podyktowana zawartością żelaza w roztworze. W większości przypadków można go bezpiecznie wylać do kanalizacji.

Aplikacja produktu w formie żelowej

Przed aplikacją przedmiot należy wyczyścić, aby usunąć olej i brud. DINITROL Zero Rust należy nakładać pędzlem. Okresowo sprawdzaj postępy. Po usunięciu rdzy spłucz przedmiot wodą. Głęboko zardzewiałe części (5 mm lub głębsze) mogą wymagać dłuższej obróbki (maks. 24 godziny). Przedmiot następnie może wymagać wyczyszczenia szmatką i wodą. W momencie utylizacji DINITROL Zero Rust jej metoda będzie podyktowana zawartością żelaza w roztworze. W większości przypadków można go bezpiecznie wylać do kanalizacji.

Dane Techniczne

Kolor	żółty / transparentny
Czas przechowywania	18 miesięcy (15°C - 25°C)
Dostępne w	płyn 5 L, żel 1 L

Aby uzyskać wszystkie istotne porady dotyczące bezpieczeństwa, należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu lub etykietą na opakowaniu.